



Cirkan RO

Aceite de tipo R&O

Aplicaciones

Aceites R&O para componentes de movimiento en

- **Cirkan RO** son aceites minerales aditivados con viscosidades aptas para la lubricación de partes en movimiento en extremas condiciones de temperatura:
 - *Viscosidades bajas:* lubricación de sistemas funcionando a gran velocidad: máquinas textiles, máquinas herramienta, circuitos hidráulicos que requieran un aceite de tipo HL.
 - *Viscosidades altas:* lubricación de rodamientos, descansos y engranajes que no necesitan propiedades anti-desgaste y de extrema presión.

Especificaciones

Especificaciones internacionales

- ISO 6743/4 Categoría HL
- ISO 6743/6 Categoría CKB
- ISO 1158 Categoría HL
- ISO 12925-1 Categoría CKB

Ventajas

- Elevado índice de viscosidad natural
- Buena compatibilidad con los sellos
- Muy buena propiedad de demulsificación
- Excelentes propiedades anticorrosión y antioxidación
- Muy buena resistencia a la formación de espuma y emulsiones.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS*	MÉTODO	UNIDAD	Cirkan RO							
			32	46	68	100	150	220	320	460
Densidad a 15°C	ISO 3675	Kg/m ³	876	881	887	891	895	897	899	903
Viscosidad cinemática a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	32,3	46,3	67,7	100	150	212,7	310,9	429,5
Viscosidad cinemática a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	5,44	6,81	8,7	11,6	14,4	18,3	23,3	28,9
Índice de viscosidad	ISO 2909	-	102	101	101	94	94	95	94	94
Punto de escurrimiento	ISO 3016	°C	- 30	- 27	- 21	- 18	- 18	- 15	- 9	- 9
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	228	234	250	266	288	276	290	312

*Los valores de la tabla son típicos, aportados a título informativo, y no constituyen especificaciones.



TotalEnergies Marketing Chile S.A.

Calle UNO N° 3010, Quilicura

Santiago – Chile

11-10-2023

Cirkan RO

1/1