



FLUIDE LDS

FLUIDO SINTÉTICO HIDRÁULICO

Aplicaciones

Fluido sintético naranja para sistemas hidráulicos de vehículos Citroën equipados con HYDRACTIVE 3 No utilizar cuando se solicite un fluido mineral verde fluorescente (LHM Plus).

NB - Una lata de líquido LDS abierta debe taparse y almacenarse en un lugar limpio. Se debe usar una lata de líquido LDS dentro de las dos semanas posteriores a la apertura, después de la fecha desecha el líquido LDS no utilizado.

Beneficios para el cliente

- Fluido súper multigrado
- Índice de viscosidad excepcionalmente alto
- Punto de fluidez muy bajo
- Muy alta estabilidad térmica
- Protección excepcional contra el desgaste y la corrosión
- Excelente lubricidad
- Contribuye a mejorar la conducción

Características técnicas

PSA S71 2710

Características*

Prueba	Unidad	Método de ensayo	Resultado
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D 1298	820
Viscosidad a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	18
Viscosidad a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	5.9
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	320
Viscosidad a -40°C	mPa.s		1 050
Punto de fluidez	°C	ASTM D97	-51
Punto de inflamabilidad	°C		157

* Las características mencionadas anteriormente se obtienen con una tolerancia de producción común y no pueden considerarse como especificaciones.

Instrucciones de uso

Antes de utilizar el producto, es importante consultar el manual de mantenimiento del vehículo: el cambio de aceite se realiza según las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a 60 °C evitando la exposición a la luz solar intensa, el frío intenso o las fuertes variaciones de temperatura.

El almacenamiento del embalaje está mejor protegido de los elementos. De lo contrario, los bidones deben almacenarse horizontalmente para evitar la posible contaminación del agua y el borrado de la etiqueta del producto.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Sobre la base de la información toxicológica disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos para la salud cuando se utiliza en su aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad (SDS). Está disponible a pedido en su distribuidor local o en el sitio web www.quickfds.fr.

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas de aquellas para las que está destinado.

En caso de desecho del producto usado, asegúrese de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.