


LUNARIA SK



Compresor



Aceites sintéticos de alquilbenceno para compresores frigoríficos.

APLICACIONES

Compresores frigoríficos que utilizan HCFC como refrigerante

- **LUNARIA SK** es un lubricante sintético para compresores de refrigeración que utiliza refrigerantes CFC o HCFC. Debido a su naturaleza química, estos aceites tienen una miscibilidad superior con refrigerantes de fluorocarbono como R12, R502 y R22 y, por lo tanto, están perfectamente adaptados a las bajas temperaturas.

Compresores de aire

- **LUNARIA SK** también es adecuado para la lubricación de cilindros de compresores de aire alternativos de servicio pesado (temperatura de descarga >200°C).

CARACTERÍSTICAS

Aprobaciones OEM

APV, BITZER, BOCK, SABROE, YORK, REFCOMP.

VENTAJAS

Seguridad del compresor

- **LUNARIA SK** proporciona una alta estabilidad química con refrigerantes, baja tendencia a la formación de espuma y excelentes propiedades de lubricación.

Amplias condiciones de funcionamiento

- **LUNARIA SK** tiene un comportamiento de miscibilidad muy bueno con refrigerantes que permiten un buen retorno de aceite al compresor (hasta -60 °C en el evaporador).

PRECAUCIÓN: Los depósitos pueden obstruir los filtros al cambiar de un aceite mineral a un aceite de alquilbenceno sintético durante las tiradas iniciales.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	LUNARIA SK		
			55	100	150
Densidad a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	872	872	872
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	50	104	150
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	5.9	8.1	10.2
Punto de fluidez	ISO 3016	°C	- 33	- 33	- 30
Punto de inflamación (copa abierta)	ISO 2592	°C	200	204	210
Secuencia de espuma 1 a 24 °C	ISO 6247	ml/ml	0/0	0/0	0/0
Miscibilidad 10 % aceite en R22 (UCST)	Tubo sellado	°C	- 60	- 47	- 35

Las características anteriores son valores medios dados como información.

TotalEnergies Chile S.A
Calle Uno # 3010, Quilicura
Santiago, Chile.
LUNARIA SK 55-100-150
1/1

LUNARIA SK
Rev. 07/22

Este lubricante utilizado según lo recomendado y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. La Hoja de datos de seguridad de materiales conforme a las normativas en uso en la CE se puede obtener de su asesor comercial.