



MULTIS COMPLEX HV 2

Moly

DESCRIPCIÓN

Grasa de jabón de complejo de litio con 5% de aditivos sólidos (3% de MoS₂ y 2% de aditivos sólidos mejoradores de fricción), grasa premium idealmente para aplicaciones de extrema presión y altas temperaturas.

Desarrollada especialmente para minería, Off-Road, agricultura y aplicaciones industriales.

APLICACIONES

MULTIS COMPLEX HV 2 Moly es adecuada para aplicaciones de lubricación que trabajan en condiciones severas, en particular para condiciones de cargas de impacto, altas cargas y temperaturas elevadas.

MULTIS COMPLEX HV 2 Moly es recomendada cuando las grasas de complejo de litio convencionales no tienen el rendimiento adecuado.

MULTIS COMPLEX HV 2 Moly puede ser considerada una grasa multipropósito premium, especialmente formulada para la lubricación de rodamientos de bolas, rodamientos planos, rodamientos de rodillos que estén sometidos a una condición con carga de impacto y vibraciones.

MULTIS COMPLEX HV 2 Moly también es aplicable para cualquier aplicación industrial que requiera de un grado NLGI 2, una grasa para alta temperatura y extrema presión.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-9: L-XCEHB 2

DIN 51502: KPF2P-30

Apta para:

Epiroc, Komatsu, Sandvik, Hitachi, JCB, Volvo, Atlas Copco, Bucyrus y P&H

Caterpillar Grasa Multipropósito con Molibdeno [MPGM]

VENTAJAS

Gracias a la formulación de **MULTIS COMPLEX HV 2 Moly** puede cumplir diferentes requerimientos de fabricantes de equipos.

El aceite base mejorado de **MULTIS COMPLEX HV 2 Moly** resiste a la entrada de agua, las variaciones de temperaturas y contaminación, permite reducir los costos de mantenimiento y aumentar la productividad.

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

RECOMENDACIÓN

MULTIS COMPLEX HV 2 Moly es miscible con la mayoría de las grasas convencionales

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	MÉTODO	UNIDAD	MULTIS COMPLEX HV 2 Moly
Jabón / Espesante	-	-	Complejo de Litio
Grado NLGI	ASTM D 217	-	2
Color	Visual	-	Gris
Apariencia	Visual	-	Lisa
Porcentaje de aditivos sólidos	-	%	5
Rango de operación	-	°C	-30 a +160
Penetración a 25°C	ASTM D 217	mm	265 - 295
Test 4 bolas – Carga por soldadura	ASTM D 2596	Kgf	≥ 400
SKF- EMCOR anti-rust performance	ISO 11007	Clasificación	0 - 0
Punto de goteo	IP 396 ISO 2176	°C	>260
Viscosidad cinemática del aceite base a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	340

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>