



Nevastane EP

DESCRIPCIÓN

Aceite para engranajes con aditivos de extrema presión, adecuado para el contacto incidental con alimentos.



APLICACIONES

- La formulación de **Nevastane EP** está basada en aceites minerales blancos y aditivos de altas prestaciones, que proporcionan excelentes propiedades de extrema presión, antidesgaste y antioxidantes.
- **Nevastane EP** se encuentra recomendado en la industria alimenticia, específicamente para la lubricación de reductores y rodamientos sometidos a cargas elevadas.
- **Nevastane EP** igualmente es apropiado para numerosas aplicaciones en la industria alimentaria, tales como cadenas y cintas transportadoras.

ESPECIFICACIONES

- **Nevastane EP** está formulado de acuerdo con la US FDA capítulo 21 CFR, 178.3570.
- Los aceites **Nevastane EP** están registrados en la NSF H1:
 - Nevastane EP 100: N° 146884
 - Nevastane EP 150: N° 146886
 - Nevastane EP 220: N° 146887
 - Nevastane EP 320: N° 146888
 - Nevastane EP 460: N° 146889
 - Nevastane EP 680: N° 146891
- **Nevastane EP** esta certificados Kosher, Halal e ISO 21469.
- Especificación internacional:
 - ISO 6743-4 CKC
 - ISO 2925-1 CKD (Extensión de cambio)
 - DIN 51517-3 CLP

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

VENTAJAS

- Los aceites **Nevastane EP** se recomiendan en aplicaciones donde el lubricante pueda tener un contacto incidental con alimentos.
- El uso de lubricantes de mantenimiento registrados como H1 por la NSF minimiza los puntos críticos de control exigidos por el sistema HACCP.
- Protección superior contra altas cargas.
- Adaptado a un amplio rango de aplicaciones.

RECOMENDACIONES

- Almacenar el producto a temperatura ambiente
- En almacenaje, minimizar los periodos de exposición a temperaturas superiores a 35°C, a la luz del día, al polvo y a la humedad

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	Nevastane EP						UNIDAD	ESTÁNDAR
	100	150	220	320	460	680		
Apariencia	Claro y brillante						-	Visual
Densidad a 20°C	850	875	878	878	877	884	kg/m ³	ISO 12185
Color	<0.5	<0.5	0.0	0.0	<0.5	<0.5	-	ISO 2049
Viscosidad cinemática a 40°C	100	150	220	320	460	680	mm ² /s	ISO 3104
Viscosidad cinemática a 100°C	11.3	14.5	19.5	26.3	29.0	51.0	mm ² /s	ISO 3104
Índice de viscosidad	100	90	100	110	100	125	-	ISO 2909
Punto de inflamación (COC)	254	254	247	243	245	247	°C	ISO 2592
Punto de escurrimiento	-15	-15	-18	-18	-21	-21	°C	ISO 3016

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>