



Nevastane Lube Aerosol

DESCRIPCIÓN

Lubricante en aerosol con aceite multipropósito adecuado para el contacto incidental con alimentos



APLICACIONES

- **Nevastane Lube Aerosol** es adecuado para circuitos abiertos y cerrados. contiene un aceite espesado que proporciona adherencia. Es traslucido y de un alto grado de pureza.
- **Nevastane Lube Aerosol** se recomienda para un elevado número de aplicaciones que operan en condiciones severas en la industria alimentaria.
- **Nevastane Lube Aerosol** puede trabajar en un amplio rango de temperaturas (-20 a +150 ° C). Lubricación general por mantenimiento, cintas transportadoras, guías, raíles, rodamientos de bolas y cojinetes lisos.

ESPECIFICACIONES

- **Nevastane Lube Aerosol** está formulado de acuerdo con la US FDA capítulo 21 CFR, 178.3570.
- **Nevastane Lube Aerosol** se encuentra registrado en la NSF H1: N° 141647
- El uso de lubricantes de mantenimiento registrados como H1 por la NSF minimiza los puntos críticos de control exigidos por el sistema HACCP.

VENTAJAS

- El lubricante **Nevastane Aerosol Lube** se recomiendan en aplicaciones donde el lubricante pueda tener un contacto incidental con alimentos.
- Tiene una excelente adhesividad sobre superficies metálicas, lubricación sin goteo, inodoro e insípido, resistencia al agua y vapor, resistencia a ácidos / bases débiles. Compatible con elastómeros y plásticos.
- Pulverización potente y de precisión gracias a su difusor mini-jet

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

RECOMENDACIONES

- Agitar antes de usar.
- Sostener verticalmente y pulverizar a una distancia de 20 cm.
- Vida del producto: 3 años desde la fecha de fabricación (sin abrir)
- Precauciones:
 - Almacenar el producto entre 0°C y 50°C
 - No vaporizar hacia una llama o producto incandescente

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	Nevastane Lube Aerosol	UNIDAD	ESTÁNDAR
Apariencia	Gel liso, adherente y homogéneo	-	Visual
Color	Incoloro	-	Visual
Viscosidad cinemática del aceite a 40°C	90	mm ² /s	ISO 3104
Color	Incoloro	-	Visual
Resistencia al lavado por agua a 80°C	8	%masa	ASTM D 2164

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>