



Nevastane SH

DESCRIPCIÓN

Aceite sintético PAO para compresores, equipos neumáticos y sistema hidráulicos. Adecuado para el contacto incidental con alimentos.



APLICACIONES

- Los lubricantes **Nevastane SH** están recomendados en la lubricación de compresores de aire, bombas de vacío, y sistemas hidráulicos, especialmente si trabajan a bajas temperaturas.
- **Nevastane SH 68 y 100** son adecuados para la lubricación de reductores de engranajes que funcionan en condiciones moderadas.
- La formulación 100% sintética del tipo PAO de **Nevastane SH** proporciona una protección superior y una extensión de vida útil en el equipo lubricado.

ESPECIFICACIONES

- **Nevastane SH** está formulado de acuerdo con la US FDA capítulo 21 CFR, 178.3570.
- Los aceites **Nevastane SH** están registrados en la NSF H1:
 - Nevastane SH 32: N° 147292
 - Nevastane SH 46: N° 147293
 - Nevastane SH 68: N° 147294
 - Nevastane SH 100: N° 147295
- **Nevastane SH** está certificado Kosher, Halal e ISO 21469.
- Especificación internacional:
 - ISO 6743-4 HV
 - ISO 6743-3 DAJ
 - DIN 51506 VD-L

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

VENTAJAS

- Los aceites **Nevastane SH** se recomiendan en aplicaciones donde el lubricante pueda tener un contacto incidental con alimentos.
- El uso de lubricantes de mantenimiento registrados como H1 por la NSF minimiza los puntos críticos de control exigidos por el sistema HACCP.
- Formulación 100% sintética
- Extensión significativa en el intervalo de cambio de aceite
- Adaptado a un amplio rango de aplicaciones.

RECOMENDACIONES

- Almacenar el producto a temperatura ambiente
- En almacenaje, minimizar los periodos de exposición a temperaturas superiores a 35°C, a la luz del día, al polvo y a la humedad
- Vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación (sin abrir).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	Nevastane SH				UNIDAD	ESTÁNDAR
	32	46	68	100		
Apariencia	Claro y brillante				-	Visual
Color	<1				-	ISO 2049
Densidad a 15°C	835	837	848	849	kg/m ³	ISO 12185
Viscosidad cinemática a 40°C	32	46	68	100	mm ² /s	ISO 3104
Viscosidad cinemática a 100°C	6.1	7.9	10.8	14.7	mm ² /s	ISO 3104
Índice de viscosidad	135	135	140	145	-	ISO 2909
Punto de inflamación (COC)	245	260	260	260	°C	ISO 2592
Punto de escurrimiento	-51	-48	-42	-39	°C	ISO 3016

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>