



Nevastane XS 80

DESCRIPCIÓN

Grasa sintética de grado alimenticio extrema presión (EP), de complejo de sulfonato de calcio.



**Sin hidrocarburos aromáticos de aceites minerales*

APLICACIONES

- **Nevastane XS 80** es una grasa premium de alta resistencia, basada en una tecnología de complejo sulfonato de calcio y con aceite base sintético, especialmente diseñada para aplicaciones que trabajan a temperaturas muy bajas y/o condiciones de alta carga
- **Nevastane XS 80** es una grasa EP, recomendada para diversas aplicaciones en la industria alimentaria y relacionada con la alimentación que opera en condiciones severas (alta carga, alta temperatura, agua, polvo).
- **Nevastane XS 80** es adecuado para lubricar prensas peletizadoras utilizadas en la industria (alimentos para mascotas, remolacha azucarera, madera): KAHL, PROMILL, CPM, UMT, VAN AARSEN

VENTAJAS

- El uso de lubricantes de mantenimiento registrados como H1 por la NSF minimiza los puntos críticos de control exigidos por el sistema HACCP
- Excelente estabilidad térmica. Recupera su textura original después de enfriarse a su temperatura ambiente.
- Notable resistencia a la carga gracias a sus propiedades antidesgaste y de extrema presión.
- Extraordinaria resistencia al lavado por agua, no pierde de forma significativa su consistencia incluso con la entrada de grandes cantidades de agua. Resistente a los ácidos y álcalis de los alimentos.
- Excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas gracias a la propia naturaleza de los sulfonatos de calcio, incluso en presencia de agua salada.

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

ESPECIFICACIONES

- Nevastane XS 80 está formulado de acuerdo con la US FDA capítulo 21 CFR, 178.3570.
- Nevastane XS 80 está registrado en la NSF H1: N° 147140
- Nevastane XS 80 está certificada por Kosher, Halal e ISO 21469.


CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDADES	ESTÁNDAR	UNIDAD	Nevastane XS 80
Jabón/Espesante	-	-	Complejo Sulfonato de Calcio
Grado NLGI	ASTM D 217	Grado	1.5
Color	Visual	-	Marrón suave
Apariencia	Visual	-	Suave
Temperatura de operacional	-	°C	-55°C a +150°C
Penetración a 25°C	ASTM D 217	0.1 mm	280 a 310
Test de 4 Bolas – Soldadura	ASTM D 2596	kgf	>400
Rendimiento SKF – EMCOR	ISO 11007	Clasificación	0 - 0
Presión de caudal 1400 mbar	DIN 51805	°C (mbar)	<-55 (1385)
Punto de goteo	IP 396	°C	>300
Aceite base	-	-	Aceite sintético blanco PAO (con polímeros)
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	80

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

FICHA TÉCNICA

V.09/2024 Nevastane XS 80



Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: <https://totalenergies.cl>
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde <https://sdstotalms.total.com>

TotalEnergies Marketing Chile S.A.
Calle Uno N° 3010, Quilicura, Región Metropolitana – Chile