

Quartz 9000 NFC 5W-30

Aceite de Motor

INFORMACIÓN CLAVE



GAMA VEHÍCULOS LIVIANOS

MOTORES NAFTEROS Y DIESEL

SAE 5W-30

TECNOLOGÍA 100% SINTÉTICA

FUEL ECONOMY

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

ACEA A5/B5

API SL/CF

APROBACIONES DE FABRICANTES ¹

FORD WSS-M2C913-D (Compatible retroactivo con WSS- M2C913-C y WSS- M2C913-B)

JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003

Apto para aplicaciones que requieran la especificación FIAT 9.55535-G1

Apto para aplicaciones que requieran la especificación FIAT 9.55535-N1

¹ Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

TECNOLOGÍA

Age-Resistance technology

La próxima generación de lubricantes para lograr una protección excepcional.

Age-Resistance technology brinda al motor una protección óptima para combatir cualquier desafío que se presente a largo plazo.

Las moléculas que constituyen Age-Resistance technology son programadas para formar una película de aceite resistente sobre la superficie de los componentes del motor, protegiéndolos contra cualquier factor de desgaste, incluso a largo plazo.



APLICACIONES

Quartz 9000 NFC 5W-30 es un aceite motor de tecnología 100% sintética que ha sido desarrollado para satisfacer las más severas exigencias de los motores nafteros y Diesel más recientes.

Quartz 9000 NFC 5W-30 es apto especialmente para motorizaciones con turbocompresores, multiválvulas e inyección directa.

Satisface las condiciones de utilización más severas (autopista, circulación urbana intensa...), en cualquier época del año.

Perfectamente adaptado a los sistemas de post-tratamiento que equipan las motorizaciones nafteras y Diesel de FORD, aún las más recientes. También se recomienda su uso en vehículos Jaguar Land Rover que requieren un lubricante con un nivel de performance STJLR.03.5003.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Disminuye el impacto ambiental: ahorro en el consumo de combustible (reduce las emisiones de CO₂) en comparación con un lubricante estándar, sin cambiar los hábitos de conducción (medido con el Test Oficial ACEA M111 FE).
- Protección y limpieza del motor: su aditivación detergente y dispersante mantiene los componentes del motor en un excelente estado de limpieza brindando la mejor protección contra el desgaste y los depósitos.
- Facilidad de arranque en frío: gracias a su excelente fluidez aún a muy bajas temperaturas.
- Intervalos de cambio: adaptar según el uso. Verificar siempre en el manual de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO
Grado de viscosidad	-	SAE J300	5W-30
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	54
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9.8
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	851
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	170
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D 97	-36
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	230

² Las características consignadas en la tabla de arriba corresponden a valores típicos consignados a título ilustrativo y no deben ser considerados como especificaciones.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el producto deberá chequearse el manual de mantenimiento del vehículo: los cambios de aceite deberían efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse al resguardo de la luz solar, frío intenso y fluctuaciones extremas de temperatura.

Los envases no deben exponerse a la intemperie a fin de evitar contaminaciones y prevenir daños al mismo y a la etiqueta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información toxicológica disponible, este lubricante usado de acuerdo con las recomendaciones de la hoja de seguridad y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún efecto adverso en la salud. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local o ingresando en ms-sds.totalenergies.com

Este producto no debe usarse para ningún otro propósito distinto de aquellos para los cuales está destinado.

Al disponer luego del uso, por favor tener a bien proteger el medio ambiente y cumplir las regulaciones locales.



Total Especialidades Argentina S.A. / Última actualización: July 23 / Quartz 9000 NFC 5W-30

Se pueden esperar mínimas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no afectan el rendimiento del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Podés conocer todos nuestros productos en totalenergies.com.ar