

Quartz Ineo Long Life 5W-30

Aceite de Motor

INFORMACIÓN CLAVE



GAMA VEHÍCULOS LIVIANOS

MOTORES NAFTEROS Y DIESEL
SAE 5W-30
TECNOLOGÍA SINTÉTICA
LOW SAPS

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

- ACEA C3
- API SN/CF

APROBACIONES DE FABRICANTES ¹

- VW 504.00/507.00
- BMW LL-04
- MB-Approval 229.51
- PORSCHE C30

¹ Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

TECNOLOGÍA

Age-Resistance technology

La próxima generación de lubricantes para lograr una protección excepcional.

Age-Resistance technology brinda al motor una protección óptima para combatir cualquier desafío que se presente a largo plazo.

Las moléculas que constituyen Age-Resistance technology son programadas para formar una película de aceite resistente sobre la superficie de los componentes del motor, protegiéndolos contra cualquier factor de desgaste, incluso a largo plazo.



APLICACIONES

Lubricante de nueva generación LOW SAPS formulado para satisfacer las exigencias técnicas de los vehículos de última generación, en especial las últimas especificaciones del grupo Volkswagen. Su alto nivel de tecnología permite optimizar el funcionamiento de los sistemas de post tratamiento, como los filtros de partículas.

Quartz Ineo Long Life 5W-30 es apto para cualquier motor naftero o Diesel, especialmente los más recientes que cumplen las normas Euro 6 de reducción de emisiones contaminantes.

Quartz Ineo Long Life 5W-30 optimiza los sistemas post tratamiento, especialmente los filtros de partículas (FAP o DPF). Este lubricante confiere a los motores una excelente protección contra el desgaste, asegurando una limpieza óptima y permite alargar los intervalos de cambio.

Quartz Ineo Long Life 5W-30 satisface los programas de mantenimiento más severos y las condiciones de utilización más difíciles (en ruta, conducción deportiva, arranques repetidos, circulación urbana...), en cualquier época del año.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Reduce el impacto ambiental asegurando un óptimo funcionamiento del convertidor catalítico de tres vías y de los filtros de partículas, que reducen las emisiones de NOx, CO2, CO y partículas metálicas; asegura la adecuación con los niveles de performance exigidos por los fabricantes y los estándares ambientales Euro 6.
- Maximiza la vida útil de los sistemas de post-tratamiento: preserva la vida útil de los sistemas de post-tratamiento previniendo el colmatado y la obstrucción de los filtros de partículas y los convertidores catalíticos de tres vías.
- Protección y limpieza del motor: su excelente resistencia a las variaciones de temperatura garantiza la longevidad de los componentes del motor y un óptimo nivel de performance bajo cualquier circunstancia.
- Intervalos entre cambios prolongado: satisface los planes de mantenimiento más exigentes de fabricantes, admitiendo mayor duración del intervalo entre cambios de aceite.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO
Grado de viscosidad	-	SAE J300	5W-30
Viscosidad cinemática a 40°C	mm²/s	ASTM D445	67.1
Viscosidad cinemática a 100°C	mm²/s	ASTM D445	11.9
Densidad a 15°C	kg/m³	ASTM D1298	850
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	175
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D 97	-42
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	234

² Las características consignadas en la tabla de arriba corresponden a valores típicos consignados a título ilustrativo y no deben ser considerados como especificaciones.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el producto deberá chequearse el manual de mantenimiento del vehículo: los cambios de aceite deberían efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse al resguardo de la luz solar, frío intenso y fluctuaciones extremas de temperatura.

Los envases no deben exponerse a la intemperie a fin de evitar contaminaciones y prevenir daños al mismo y a la etiqueta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información toxicológica disponible, este lubricante usado de acuerdo con las recomendaciones de la hoja de seguridad y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún efecto adverso en la salud. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local o ingresando en ms-sds.totalenergies.com

Este producto no debe usarse para ningún otro propósito distinto de aquellos para los cuales está destinado.

Al disponer luego del uso, por favor tener a bien proteger el medio ambiente y cumplir las regulaciones locales.



Total Especialidades Argentina S.A. / Última actualización: July 22 / Quartz Ineo Long Life 5W-30

Se pueden esperar mínimas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no afectan el rendimiento del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Podés conocer todos nuestros productos en totalenergies.com.ar