Rubia SX 10W

Lubricante Monogrado para Maquinaria Pesada

DATOS CLAVE

Lubricante Monogrado adecuado para circuitos hidráulicos, transmisiones y cajas de cambios de vehiculos pesados, maquinaria agrícola y maquinaria de obra pública y mineria.

NORMAS INTERNACIONALES

- API CF / SF

APLICACIONES

Lubricante Monogrado para circuitos hidráulicos, transmisiones y cajas de cambios de vehiculos pesados, maquinaria agrícola y maquinaria de obra pública y mineria, donde el fabricante requiera un lubricante monogrado de tipo “aceite de motor”.

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Rubia SX 10W posee una gran estabilidad térmica, asegurando una eficaz lubricación en condiciones normales de trabajo, sin riesgo de depósitos o de barnices en válvulas hidráulicas o engranajes de la caja de cambios o de la transmisión.
- Gracias a la excelente calidad de sus diferentes componentes, Rubia SX 10W es una excelente opción económica sin comprometer el rendimiento técnico.
- Su mejorada reserva de alcalinidad (T.B.N.), combinada con la gran calidad de sus aceites base, permiten alargar los intervalos de cambio en las cajas de cambios y circuitos hidráulicos, en comparación con otros lubricantes monogrado.
- Su bajo punto de fluidez permite un rápido arranque de la maquinaria, incluso a bajas temperaturas.
- Su buena filtrabilidad permite una rápida lubricación de todos los componentes desde el arranque.

CARACTERÍSTICAS*

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Viscosidad Cinemática a 40ºC	mm^2/s	ASTM D445	36
Viscosidad Cinemática a 100ºC	mm^2/s	ASTM D445	6,1
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	116
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-42
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	210
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D2896	11

* * Las características reflejadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las variaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web https://ms-sds.totalenergies.com.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

TotalEnergies

AENOR CALIDAD EN AUTOMOCIÓN IATF 16949 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España Tel.: +34 91 722 08 40
Fecha actualización: mayo 24 / Rubia SX 10W

Pueden producirse algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar al rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de fabricación. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos pueden verse en nuestro sitio web en www.services.totalenergies.es.