

Rubia SX 30

Lubricante Monogrado para Maquinaria Pesada

DATOS CLAVE



Lubricante Monogrado adecuado para circuitos hidráulicos, motores, transmisiones y cajas de cambios de vehículos pesados, maquinaria agrícola y maquinaria de obra pública y minería.

NORMAS INTERNACIONALES

🔥 API CF / SF

APLICACIONES

Lubricante Monogrado para circuitos hidráulicos, motores, transmisiones y cajas de cambios de vehículos pesados, maquinaria agrícola y maquinaria de obra pública y minería, donde el fabricante demande un lubricante monogrado de tipo "aceite de motor".

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- 🔥 Rubia SX 30 posee una gran estabilidad térmica, asegurando una eficaz lubricación en condiciones normales de trabajo, sin riesgo de depósitos o de barnices en válvulas hidráulicas o engranajes de la caja de cambios o de la transmisión.
- 🔥 Gracias a la excelente calidad de sus diferentes componentes, Rubia SX 30 es una excelente opción económica sin comprometer el rendimiento técnico.
- 🔥 Su mejorada reserva de alcalinidad (T.B.N.), combinada con la gran calidad de sus aceites base, permiten alargar los intervalos de cambio en las cajas de cambios y circuitos hidráulicos, en comparación con otros lubricantes monogrado.
- 🔥 Su bajo punto de fluidez permite un rápido arranque de la maquinaria, incluso a bajas temperaturas.
- 🔥 Su buena filtrabilidad permite una rápida lubricación de todos los componentes desde el arranque.

CARACTERÍSTICAS*

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	96
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	11,5
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	108
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-30
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	230
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D2896	11

* Las características reflejadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las variaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

