

TRANSTEC 4 75W-90

Aceite de Transmisión

DATOS CLAVE



APROBACIONES INTERNACIONALES

🔥 API GL-4

APLICACIONES

TRANSTEC 4 es un lubricante de extrema presión para la lubricación de engranajes cargados para los cuales se requiere un nivel de rendimiento API GL-4.

TRANSTEC 4 es adecuado para todas las transmisiones manuales, ejes, cajas de transferencia y engranajes de dirección en equipos de automoción y agrícolas que requieren un nivel de rendimiento API GL-4.

DESEMPEÑO & BENEFICIOS AL CONSUMIDOR

- 🔥 Alto desempeño extrema presión y antidesgaste garantizado por una aditivación estable de azufre y fósforo.
- 🔥 Buenas propiedades anticorrosivas y antioxidantes para la protección de componentes ferrosos y no ferrosos.
- 🔥 Buena estabilidad térmica y propiedades antiespumantes.

CARACTERÍSTICAS*

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO
Densidad a 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	866
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	101
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	15
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	157
Punto de Fluidez	°C	ASTM D97	-51
OC Flash Point	°C	ASTM D92	190

* Las características mostradas en el cuadro se obtienen con un umbral de tolerancia estandar durante su producción y no deben ser considerados datos fijos.

RECOMENDACIONES PARA SU USO

Antes de utilizar el producto, debe verificar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el envase no debe exponerse a la intemperie. En caso contrario, los tanques deben colocarse en posición horizontal para evitar cualquier contaminación por agua y que se borre la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE

En base a la información toxicológica disponible, este producto no debería causar efectos adversos para la salud, siempre que se utilice para el fin previsto y de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Esta puede obtenerse solicitándola a su distribuidor local y está disponible para su consulta en <http://sdstotalms.total.com>

Este producto no debe utilizarse para fines distintos de los previstos.



TotalEnergies Lubrificants / Última actualización: Junio 23 / TRANSTEC 4 75W-90

Cabe esperar algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar al rendimiento esperado del producto independientemente del lugar. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Puede consultar nuestros productos en nuestro sitio web www.lubricants.total.com.